

## 66150CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Xenonové výbojky pro hlavní světlometry



### Druh použití

- Světlomet

### Výhody produktu

- Výjimečně jasné
- Nabízí vysoký kontrast
- Až o 20 % více světla (ve srovnání s konvenčními krytými plynovými výbojkami)

### Vlastnosti produktu

- Modrý efekt bez povrstvení
- Teplota chromatičnosti: až 5.500 K

## Technický list výrobku

### Technické údaje



#### Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	85,0 V
Jmenovitý výkon	35,00 W
Tolerance příkonu	±3 %
Testovací napětí	13,5 V

#### Fotometrické údaje

Světelný tok	2800 lm
Tolerance světelného toku	±16 %

#### Rozměry & váha



Délka	83,0 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	60,00 g

#### Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	2000 h

#### Další údaje o produktu

Patice	PK32d-3
--------	---------

#### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D1R <sup>1)</sup>
---------------	-------------------

<sup>1)</sup> Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

## Technický list výrobku

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	66150CBI 35W PK
-----------------	-----------------

## Technický list výrobku

---

### Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

---

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899339903	66150CBI	Folding carton box 1	- x - x -		
4052899339910	66150CBI	Shipping carton box 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	356.00 g
4052899339927	66150CBI	Shipping carton box 48	- x - x -		

---

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

### Právní rady

Homologace podle ECE

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

---