

LEDDRL301

LEDDriving PX-5 | – LED denní svícení



Druh použití

- Celodenní svícení

Výhody produktu

- 3 roky záruky
- Nízká spotřeba energie
- Snadná instalace
- Vhodné pro mnoho modelů vozidel
- Moderní efekt bodových diod
- Noční režim automatického stmívání
- Dynamický vzhled díky fazetové optice a technologii bodových LED
- Možnost vestavění do úzkých mřížek nárazníků díky štíhlému designu a vhodnému tvaru

Vlastnosti produktu

- LED světelné zdroje pro celodenní svícení
- Barevná teplota: až 5 200 K
- Počet LED: 5
- Dlouhá životnost: až 5.000 h
- Stupeň krytí: IP67K

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	13,2 V
Jmenovitý výkon	12,5 W

Rozměry & váha

Délka	160,0 mm
Váha výrobku	552,00 g

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	LEDDRL301 BK 12
-----------------	-----------------

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321781215	LEDDRL301	Folding carton box 1	327 mm x 53 mm x 243 mm	4.21 dm ³	790.00 g
4008321781222	LEDDRL301	Shipping carton box 4	348 mm x 268 mm x 265 mm	24.71 dm ³	3614.00 g
4052899089563	LEDDRL301	Shipping carton box 5	444 mm x 305 mm x 231 mm	31.28 dm ³	4870.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at

► www.osram.com/am-guarantee

Právní rady

Homologace podle ECE E4

Schválení ECE R87

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.